



|                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de filtre                    | <b>NW25 DUO-CTN</b>                                                                                                          |
| Diamètre de raccordement          | ¾" et 1"                                                                                                                     |
| Débit moyen (m³/h)                | 0,5 avec ΔP 0,2 bar                                                                                                          |
| Pression de service (bar)         | 10                                                                                                                           |
| Pression max. d'utilisation (bar) | 16                                                                                                                           |
| Température max. (C°)             | 50                                                                                                                           |
| Poids (kg)                        | 3,2 / 3,7 (avec emballage)                                                                                                   |
| Emballage en mm (L x l x p)       | 380 x 330 x 135                                                                                                              |
| Quantité / palette (pièces)       | 54                                                                                                                           |
| Tête de filtre                    | Polypropylène (PP) + 20% GF                                                                                                  |
| Cloche                            | SAN                                                                                                                          |
| Clé                               | ABS                                                                                                                          |
| Joints                            | O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)                                                                                         |
| Hélice centrifuge + couvercle     | Polyéthylène (PE)                                                                                                            |
| Vis purgeur                       | Polyamide (PA) + Polyester (2K)                                                                                              |
| Support tamis                     | PP + 20% GF                                                                                                                  |
| Tamis filtrant                    | Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)                                                                                   |
| Cartouche CTN pour CA             | SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm                                                                        |
| Surface de filtration / volume    | 440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif                                                                                    |
| Équipement d'origine              | Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 clé, 2 fixations murales PP + 30% GF + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1" |
| Options                           | vanne à bille ¼" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton                                                                      |
| Autres finesses disponibles (µm)  | <i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100                                                                              |
| (set de 5 tamis)                  | <i>Lavable</i> : 150 - 300                                                                                                   |

